


Geberit Mapress sumažinto skersmens anglinio plieno kryžmė, atitraukta



Pavyzdinis paveikslėlis



Naudojimo tikslas

- Šildymo sistemos vandeniui
- Aušinimo vandeniui be antifrizu
- Aušinimo vandeniui su antifrizu
- Centrinės šildymo sistemos šildymo vandeniui ≤ 120 °C
- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Inertinėms dujoms (pvz., azotui)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Gaminio Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	L1	L2	I	I1	Z	Z1
21504	12	15 mm	15 mm	6.4 cm	6.4 cm	2 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
21505	15 / 12	18 mm	15 mm	6.8 cm	8.4 cm	2.5 cm	3.4 cm	4.2 cm	1.4 cm	2.2 cm
21506	20 / 12	22 mm	15 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.7 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm
21509	20 / 15	22 mm	18 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.8 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm
21507	25 / 12	28 mm	15 mm	8.4 cm	8.4 cm	2.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm
21510	25 / 15	28 mm	18 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.2 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm
21512	25 / 20	28 mm	22 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.3 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.1 cm