

# ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 ALU1

## GAMINIO APRAŠYMAS

ULTIMATE - pagal unikalią technologiją gaminami naujos kartos mineralinės vatos gaminiai. ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 ALU1 (UPWM 4.0 ALU1) - mineralinės vatos demblys armuotas galvanizuotu plieno tinkleliu ir armuota aliuminio folijos danga. Taip pat gaminama: UPWM 4.0 N be dangos; UPWM 4.0 V1 su stiklo audinio danga. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminy.



### MATMENYS (MM) IR KIEKIAI PAKUOTĖJE

storis	plotis	ilgis	m <sup>2</sup> /pak	m <sup>3</sup> /pak	m <sup>2</sup> /pal.
30	600	10000	12.00	0.36	216.00
40	600	7500	9.00	0.36	162.00
50	600	6000	7.20	0.36	129.60
60	600	5000	6.00	0.36	108.00
70	600	4300	5.16	0.36	92.88
75	600	4000	4.80	0.36	86.40
80	600	3700	4.44	0.36	79.92
90	600	3300	3.96	0.36	71.28
100	600	3000	3.60	3.60	64.80

### PASKIRTIS

Apvalių vėdinimo ortakių priešgaisrinei izoliacijai. Ugniai atsparumo klasės EI 15- EI 120.

Pakete yra 2 rulonai, paletėje yra 18 paketų.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Rodiklis	Matavimo vnt.	Vertė						Standartas			
Degumo klasė	-	A1						LST EN 13501-1			
Orinė varža	kPas/m <sup>2</sup>	48						LST EN 29053			
Tankis (informacinis rodiklis)	kg/m <sup>3</sup>	66						LST EN 1602			
Šilumos laidumo koef. λ (LST EN 12667)	°C	10	50	100	200	300	400	500	600		
	W/mK	0.030	0.034	0.039	0.053	0.072	0.098	0.130	0.170		

# ULTIMATE Protect Slab 4.0 ALU1

## GAMINIO APRAŠYMAS

ULTIMATE - pagal unikalią technologiją gaminami naujos kartos mineralinės vatos gaminiai. ULTIMATE Protect Slab 4.0 ALU1 (UPS 4.0 ALU1) - mineralinės vatos plokštė su armuota aliuminio folijos danga. Taip pat gaminama: UPS 4.0 N be dangos; UPS 4.0 V1 su stiklo audinio danga.



Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminy.

### MATMENYS (MM) IR KIEKIAI PAKUOTĖJE

storis	plotis	ilgis	m <sup>2</sup> /pak	m <sup>3</sup> /pak	m <sup>2</sup> /pal.
30	600	1200	9.36	0.28	112.32
40	600	1200	7.20	0.29	86.40
50	600	1200	5.76	0.29	69.12
60	600	1200	4.32	0.26	51.84
70	600	1200	3.60	0.25	43.20
80	600	1200	3.60	0.29	43.20
90	600	1200	2.88	0.26	34.56
100	600	1200	2.88	0.29	34.56

### PASKIRTIS

Stačiakampių vėdinimo ortakių priešgaisrinei izoliacijai. Ugniai atsparumo klasės EI 15- EI 120.

ULTIMATE Protect Slab 4.0 taip pat gali būti naudojama šiluminei izoliacijai.

Paletėje yra 12 paketų

### TECHNINIAI DUOMENYS

Rodiklis	Matavimo vnt.	Vertė						Standartas			
Degumo klasė	-	A1						LST EN 13501-1			
Orinė varža	kPas/m <sup>2</sup>	48						LST EN 29053			
Tankis (informacinis rodiklis)	kg/m <sup>3</sup>	66						LST EN 1602			
Šilumos laidumo koef. λ (LST EN 12667)	°C	10	50	100	200	300	400	500	600		
	W/mK	0.030	0.034	0.039	0.053	0.072	0.098	0.130	0.170		