




Modelis, talpa (litrais)	GBU 50 N	GBU 80 N	GBU 100 N	GBU 120 N	GBU 150 N	GBU 200 N
Paskirtis						
Viena arba daugiau išėjimo angų	•	•	•	•	•	•
Vertikalus tvirtinimas prie sienos	•	•	•	•	•	•
Horizontalus tvirtinimas prie sienos	•	•	•	•	•	•
Prijungimo matmenys						
A (mm)	583	803	948	1103	1318	1510
B (mm)	265	565	715	865	1065	1050
C (mm)	185	205	200	205	220	430
D (mm)	145	345	295	645	845	800
Prijungimas į vadentiekio tinklą	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Neto / Bruto svoris (kg)	27/30	33/36	38/41	43/47	49/54	66/70
Techninės charakteristikos						
Darbinis slėgis (barai)	6	6	6	6	6	6
Emaliuotas plieno bakas	•	•	•	•	•	•
Magnio apsauginis anodas	•	•	•	•	•	•
Temperatūros parinkimas iki 75° C	•	•	•	•	•	•
Apsauga nuo užšalimo	•	•	•	•	•	•
Kait. element. kontrol. lemputė	•	•	•	•	•	•
Termometras	•	•	•	•	•	•
Vidutinis izoliacijos storis (mm)	40	40	40	40	40	25
Atsparumo drėgmei laipsnis	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Elektrinės charakteristikos						
Tenų kiekis ir galingumas (W)	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000
Galingumas (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Įtampa 230 V ~	•	•	•	•	•	•
Darbinės charakteristikos						
Vandens sušildymo iki 75°C laikas	1h 55min	3h 05min	3h 55min	4h 35min	5h 45 min	7h 40 min
Sumaišyt. iki 40° C vandens kiekis, l	96/80	151/130	199/174	238/210	296/260	394/350
Šilumos nuostoliai (kWh/24h)*75°C	1,00/1,13	1,20/1,40	1,33/1,46	1,55/1,70	1,64/1,85	2,10/2,35
Prijungimo priedai						
Apsauginis vožtuvas	•	•	•	•	•	•



vertikalus tvirtinimas prie sienos



horizontalus tvirtinimas prie sienos

Garantijos: Elektrinėms dalims suteikiama 2 metų garantija
Bakui suteikiama 7 metų garantija

Pastaba: visi vandens šildytuvų kaitinimo elementai apsaugoti nuo sąlyčio su vandeniu

Elektrinis boileris montuojamas vertikaliai prie sienos arba horizontaliai prie sienos, tenas apsaugotas nuo sąlyčio su vandeniu