Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic

Pavyzdinis paveikslėlis





Naudojimo tikslas

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Pisuarams montuoti
- Geberit pisuarų valdymo sistemoms Basic (nuo 2013 pagaminimo metų) montuoti
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm
- Netinka pisuarams su purkštuvo galva

Savybės

- Milteliniu būdu padengtas rėmas
- Atskirai montuojamas viršutinis rėmo skersinis
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Rėmas su specialiomis angomis mūro laikikliams, skirtiems rėmams be viršutinio skersinio
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Universalus potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje prie potinkinio korpuso
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 13,5 x 13,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1-8 bar
Didžiausias bandymo vandens slėgis	16 bar
Oro / inertinių dujų didžiausias bandymo slėgis	3 bar
Didžiausia vandens temperatūra	30 °C
Vandens srautas, esant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0.3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0.18 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekimo rinkinys

- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Jungiamasis vamzdis tarp ø 32 mm įleidimo angos ir pisuaro, su tarpikliu ant pisuaro
- Apsauginis dangtelis
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	B	H	T
111.665.00.5	50 cm	130 cm	7.5 cm

Priedai

- Geberit Duofix Basic mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui
- Geberit Duofix sieninių inkarų rinkinys montuoti individualiai, su užmaunama skersine sija