Geberit Duofix rėmas pakabinamas WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm

Pavyzdinis paveikslėlis





Naudojimo tikslas

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka įmontuoti į dalinio arba patalpos aukščio Geberit Duofix sienines sistemas
- Tinka pakabinamiems WC puodams su jungties matmenimis pagal EN 33:2011
- Pakabinamiems WC puodams, kai gylis iki 62 cm
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Savybės

- Milteliniu būdu padengtas rėmas
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Rėmas paruoštas atramoms keraminiams WC puodams su mažu atraminiu plotu
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Kojų atramos neslysta
- Persukamos kojelės
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50, UW75 ir Geberit Duofix sistemos bėgeliuose
- Jungiamąją alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 45 mm
- Garsą slopinantys nuotekų alkūnės laikikliai
- Potinkiniai bakeliai su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis gale arba viršuje viduryje
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Galima patrumpinti apsauginę montavimo dėžutę techninės priežiūros angai
- Su apsauginiu šarvu vamzdžiui, skirtam prijungti Geberit AquaClean WC puodus su apiplovimo funkcija
- Su galimybe pritvirtinti elektros jungtį

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0.1-10 bar
Didžiausia vandens temperatūra	25 °C
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 ir 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4.5 / 6 / 7.5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	3-4 l
Skaičiuojamasis vandens srautas	0.11 l/s
Skaičiuojamojo vandens srauto mažiausias srauto slėgis	0.5 bar

Tiekimo rinkinys

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2" - R 1/2", suderinama MF, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- 2 apsauginiai dangteliai
- Prijungimo rinkinys WC puodų, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 smeigės M12
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	B	H	T
111.300.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

Priedai

- Geberit papildomi tvirtinimai keraminiams WC puodams su mažu atraminiu plotu
- Geberit Duofix sieninių inkarų rinkinys montuoti individualiai, kampinis sprendimas
- Geberit Duofix mūro laikiklių komplektas montuoti individualiai
- Geberit Duofix mūro laikiklių komplektas montuoti sistemoje ir individualiai
- Mūro laikiklių komplektas montuoti individualiai, Geberit Duofix rėmas pakabinamas WC puodas, su Sigma potinkiniu bakeliu 8 cm
- Geberit Duofix užmaunama skersinė sija, tvirtinimui prie šoninių sienų
- Geberit Duofix kojelių prie galinės sienos tvirtinimo rinkinys
- Geberit Duofix tvirtinimo elementai, montuojant į 50-57,5 cm pločio nišą
- Geberit Duofix kojų prailginimo komplektas grindų konstrukcijai 20–40 cm
- Geberit potinkinė dėžutė mūro ir lengvų konstrukcijų sienoms
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm