



Geberit Duofix rėmas pakabinamas WC puodui, 112 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm, vandens nuleidimo mygtukas Delta21



Naudojimo tikslas

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka pakabinamiems WC puodams su jungties matmenimis pagal EN 33:2011
- Pakabinamiems WC puodams, kai gylis iki 62 cm
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Savybės

- Milteliniu būdu padengtas rėmas
- Atskirai montuojamas viršutinis rėmo skersinis
- Rėmas su išgręžtomis $\varnothing 9$ mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Rėmas su specialiomis angomis mūro laikikliams, skirtiems rėmams be viršutinio skersinio
- Rėmas paruoštas atramoms keraminiams WC puodams su mažu atraminiu plotu

Tiekimo rinkinys

- Kampinis vožtuvas R 1/2", suderinamas su MF, su adapterio žiedu
- Apsauginė montavimo dėžutė serviso angai, iš putų polistireno
- 2 distanciniai varžtai
- Vandens nuleidimo mygtukas Delta21
- 2 sieniniai laikikliai
- Prijungimo rinkinys WC puodų, $\varnothing 90$ mm

- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Jungiamąją alkūnę galima montuoti be įrankių
- Potinkiniai bakeliai su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Vandens tiekimo jungtis gale arba viršuje viduryje
- Su apsauginiu šarvu vamzdžiui, skirtam prijungti Geberit AquaClean WC puodus su apiplovimo funkcija
- Su galimybe pritvirtinti elektros jungtį

Techniniai duomenys

Didžiausia vandens temperatūra	25 °C
Nuleidžiamo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 ir 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4.5 / 6 / 7.5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	3-4 l

- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, $\varnothing 90 / 90$ mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 apsauginiai dangteliai
- Skersinis gipso kartono plokščių atramai
- 2 smeigės M12
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B	H	T
458.134.11.1	balta	50 cm	112 cm	12 cm
458.134.21.1	chromuotas, blizgus	50 cm	112 cm	12 cm

Priedai

- Geberit papildomi tvirtinimai keraminiams WC puodams su mažu atraminiu plotu
- Geberit Duofix Basic mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui
- Geberit Duofix sieninių inkarų rinkinys montuoti individualiai, su užmaunama skersine sija
- Geberit Duofix kojelių prie galinės sienos tvirtinimo rinkinys



- New designation Delta25 (Delta21 until 2021)