

Kompaktiškas dizainas, didelis veiksmingumas ir užtikrintas šildymo bei oro kondicionavimo sistemų veikimas. Sistemos vandenyje esantis oras gali sukelti koroziją ir sumažinti šilumos perdavimą. Flexvent montuojami orui kauptis būdingose vietose. Flexvent korpuse susikaupęs oras priverčia viduje esančią plūdę leistis žemyn ir atidaryti oro išleidimo vožtuvą. Orui išėjus, plūdė vėl pakyla ir uždaro vožtuvą.

Privalumai

- Nuorintuvų Flexvent korpusai gaminami iš žalvario. Dauguma nuorintuvų montuojami kartu su uždarymo vožtuvais, palengvinančiais nuorintuvų montavimą ir išmontavimą.
- Dėl nedidelių gabaritų nuorintuvus Flexvent paprasta montuoti įvairiose vietose. Visuose Flexvent nuorintuvuose pakankamai didelis atstumas nuo plūdės iki oro išleidimo vožtuvo apsaugo vožtuvo lizdą nuo purvo ir galimų pratekėjimų.
- Siekiant užtikrinti aukščiausią kokybę, gamykloje mes atliekame visų pagamintų nuorintuvų Flexvent kokybės patikrinimą!



Techninės specifikacijos

- Min./maks. darbinis slėgis: 0,2 / 10,0 barų (funkcinis: 6,0 barai).
- Min./maks. įleidimo temperatūra: -10 °C / 90 °C (trumpalaikė: 120 °C).

Aprašymas	Flexvent H R ¹ / ₂ " White	
Gaminio kodas	27711	
EAN	08712874277113	
Modelis	<u>Flexvent H</u>	
Matmenys	Ø [mm]	31
	Ø su jungtimi [mm]	50,5
	H. [mm]	70
Sujungimas	R ¹ / ₂ "	
Uždarymo vožtuvas	ne	

Klasifikavimas Bendrieji duomenys

Etim grupė	Measuring and control devices
Etim klasė	De-aerator (automatic)
Produkto pavadinimas	Flexvent H R $\frac{1}{2}$ " White
Prekinis ženklas	FLAMCO
Produkto tipas	Flexvent
Artikelnummer	27711
EAN	08712874277113

Klasifikavimo požymiai

Korpuso medžiaga	Žalvaris
Material valve	Kita
Plūdės medžiaga	Kita
Nominalus vidinis diametras	$\frac{1}{2}$ " (15)
Išorinis vamzdžio diametras	21.34 Millimetre
Jungtis 1	Išorinis sriegis kūgio formos, dujoms (BSPT)
Maksimalus slėgis prie 20°C	10 Bar
Didžiausias darbinis slėgis esant 20 ° C	10 Bar
Flanšas suspaudimo etape	PN 10
Maksimali terpės temperatūra (testinė)	90 Degrees celsius
Paviršiaus apsauga	Padengtas
Jungties ilgis 1	15 Millimetre
Aukštis	70 Millimetre
Lockable	No
With leakage protection	No
With air intake barrier	Yes

Raskite daugiau informacijos internete:[Installation and operating instruction](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent H ADSK](#)[Flexvent H DWG](#)[Flexvent H STEP](#)[Produktų apžvalga PDF](#)