


## Geberit Mapress anglinio plieno perėjimo srieginė jungtis su išoriniu sriegiu



Pavyzdinis paveikslėlis

### Naudojimo tikslas

- Šildymo sistemos vandeniui
- Aušinimo vandeniui be antifrizo
- Aušinimo vandeniui su antifrizu
- Centrinės šildymo sistemos šildymo vandeniui  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Gaisro gesinimo sistemos vandeniui (šlapioji sistema)
- Purkštuvams (šlapia terpė)
- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Inertinėms dujoms (pvz., azotui)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai

### Savybės

- Presavimo indikatorius

- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Adapteris iš daugiakomponentės bronzos
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

### Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiaja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$	R	G	L	H
25330	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25332	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25335	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
25329	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.9 cm	4.8 cm
25337	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.5 cm	5.2 cm
25338	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8 cm	5.4 cm
25339	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.5 cm	5.5 cm
25340	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.7 cm	6.2 cm